

# Informace



## Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath.

Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou dosažitelnost uživatelů v areálu firmy.

Siemens Enterprise Communications: [www.siemens.cz/enterprise](http://www.siemens.cz/enterprise)

**SIEMENS**

## System Gigaset S310isdn professional

System Gigaset S310isdn professional je založen na standardech DECT/GAP a lze ho připojit k S<sub>0</sub> rozhraní následujících HiPath systémů:

- HiPath 3000 V5.0, V6.0, V7
- HiPath 4000 V.2.0, V3.0, V4

Gigaset S310isdn professional je navržen pro montáž na zeď.

### Systemové funkce

- Připojení k S<sub>0</sub> rozhraní HiPath systémů
- Přihlásit lze až 6 přenosných částí.
- Vícenásobné přihlášení přenosné části až ke čtyřem systémům

### Funkce s více přenosnými částmi

- Čtyři současná volání (2 externí a 2 interní)
- Předání externího hovoru jiné přenosné části
- Skupinové vyzvánění
- Konference
- Přenos telefonního seznamu mezi přenosnými částmi

### Další

- Vyzvánění na přenosné části
- Dosah
  - Ve volném prostoru: až 300 m
  - V budovách: až 50 m
- Rozměry (délka/šířka/výška)  
110 x 122 x 72 mm
- Barva: tmavě modrá
- Síťový napáječ pro základnovou stanic

## Přenosná část Gigaset S3 professional

Gigaset S3 professional je elegantní bezšňůrová přenosná část podle digitálního standardu DECT/GAP s vynikající kvalitou zvuku, jakož i exkluzivním designem. Rozsah funkcí je srovnatelný s funkcemi šňůrového systémového telefonu.



### Vybavení

- Vhodná pro HPS (HiPath Positioning System)
- Podsvícená číslíková tlačítka včetně navigační oblasti
  - tlačítko pro hlasité telefonování
  - tlačítko MWI
  - 4-cestné navigační tlačítko
  - blokování tlačítek zap/vyp
  - volně programovatelné displejové tlačítko
- Podsvícený grafický displej
  - 19 jazyků pro zobrazení na displeji
- Zobrazení na displeji v klidovém stavu
- Správce souborů (Media-Pool)
  - monofonní vyzváněcí tóny
  - polyfonní melodie
  - obrázky pro spořič displeje
- Telefonní seznam
  - až 250 záznamů pro všechny seznamy
  - zkrácená volba
  - správa prostřednictvím PC
  - ukládání/stahování údajů telefonního seznamu
  - přístup k:
    - telefonní databázi LDAP (HiPath Cordless Office)
    - HiPath Manager (HiPath Cordless Enterprise)
- Signalizace zpráv

- Signalizace volání
  - optická/akustická signalizace volání
  - zobrazení telefonního čísla popř. jména
  - rozlišení interních, externích volání
  - vyzváněcí tóny a melodie (na přenosné části)
    - 3 vyzváněcí tóny
    - 7 standardních melodií
    - 23 polyfonních melodií
  - VIP signalizace pro interní a externí volání
- Zablokování přenosné části pomocí čtyřmístného kódu (PINu)
- Připojka pro náhlavní soupravu
  - šňůrová: 2,5 mm konektor
  - bezšňůrová: Bluetooth
- PC rozhraní
  - bezšňůrové: Bluetooth
- PC aplikace
  - synchronizace telefonního seznamu
  - stahování spořičů displeje, foto volajících

### Mobilita

- Funkcionalita v radiové oblasti
  - dosažitelnost osob (roaming)
  - bezproblémové předání hovoru mezi radiovými buňkami (handover)
  - zobrazení na displeji při opuštění radiové sítě
- Bezpečnost
  - zašifrovaný přenos hlasu
  - zabezpečené přihlášení k systému
- Vícenásobné přihlášení k systémům DECT
  - možnost přihlášení až ke 4 systémům DECT současně

### Telefonní funkce

- Příjem/odmítnutí volání (HiPath Cordless Office)
- Rychlý přístup k funkcím a telefonním číslům pomocí programovatelných tlačítek
- Manuální opakování volby dvaceti naposledy volených telefonních čísel
- Automatické opakování volby, až 10 automatických pokusů o volbu
- Plně duplexní hlasité telefonování
- Zkrácená volba v systému, centrální a individuální
- Seznam zkrácené volby Call by Call přenosné části
- Přímé oslovení (pouze HiPath Cordless Enterprise)

## Technické údaje

### Přenosná část

- Šifrování/dešifrování podle standardu DECT
- Napájení 2x NiMH AAA 800 mAh
- Provozní doba
  - doba pohotovosti > 180 hodin
  - doba hovoru > 9 hodin
  - doba nabíjení asi 3 hodiny

### Hmotnost

- Přenosná část vč. akumulátorů asi 120 g

### Barva

- Černá

### Rozměry (délka/šířka/výška v mm)

- Přenosná část: 148 x 49 x 27
- Nabíječ: 71 x 66 x 23



## Přenosná část Gigaset SL3 professional

Gigaset SL3 professional je stylová, kompaktní, bezšňůrová přenosná část podle digitálního standardu DECT/GAP. Je malá a lehká a má vynikající kvalitu zvuku, jakož i exkluzivní design. Rozsah funkcí je srovnatelný s funkcemi šňůrového systémového telefonu.



### Vybavení

- Vhodná pro HPS (HiPath Positioning System)
- Podsvícená číslíková tlačítka včetně navigační oblasti
  - tlačítko pro hlasité telefonování
  - tlačítko MWI
  - 5-cestné navigační tlačítko
  - blokování tlačítek zap/vyp
  - volně programovatelné displejové tlačítko
- Podsvícený grafický displej
  - 19 jazyků pro zobrazení na displeji
- Zobrazení na displeji v klidovém stavu
- Správce souborů (Media-Pool)
  - monofonní vyzváněcí tóny
  - polyfonní melodie
  - obrázky pro spořič displeje
- Telefonní seznam
  - až 250 záznamů pro všechny seznamy
  - zkrácená volba
  - správa prostřednictvím PC
  - ukládání/stahování údajů telefonního seznamu
  - přístup k:
    - telefonní databázi LDAP (HiPath Cordless Office)
    - HiPath Manager (HiPath Cordless Enterprise)
- Signalizace zpráv

- Signalizace volání
  - optická/akustická signalizace volání
  - zobrazení telefonního čísla popř. jména
  - rozlišení interních, externích volání
  - vyzváněcí tóny a melodie (na přenosné části)
    - 3 vyzváněcí tóny
    - 7 standardních melodií
    - 23 polyfonních melodií
  - vibrační alarm
  - VIP signalizace pro interní a externí volání
- Zablokování přenosné části pomocí čtyřmístného kódu (PINu)
- Přípojka pro náhlavní soupravu
  - šňůrová: Mini-Lumberg
  - bezšňůrová: Bluetooth
- PC rozhraní
  - šňůrové: Mini-Lumberg
  - bezšňůrové: Bluetooth
- PC aplikace
  - synchronizace telefonního seznamu
  - stahování spořičů displeje, foto volajícího

### Mobilita

- Funkcionalita v radiové oblasti
  - dosažitelnost osob (roaming)
  - bezproblémové předání hovoru mezi radiovými buňkami (handover)
  - zobrazení na displeji při opuštění radiové sítě
- Bezpečnost
  - zašifrovaný přenos hlasu
  - zabezpečené přihlášení k systému
- Vícenásobné přihlášení k systémům DECT
  - možnost přihlášení až ke 4 systémům DECT současně

### Telefonní funkce

- Příjem/odmítnutí volání (HiPath Cordless Office)
- Rychlý přístup k funkcím a telefonním číslům pomocí programovatelných tlačítek
- Manuální opakování volby dvaceti naposledy volených telefonních čísel
- Automatické opakování volby, až 10 automatických pokusů o volbu
- Plně duplexní hlasité telefonování
- Zkrácená volba v systému, centrální a individuální
- Seznam zkrácené volby Call by Call přenosné části
- Přímé oslovení (pouze HiPath Cordless Enterprise)

## Technické údaje

### Přenosná část

- Šifrování/dešifrování podle standardu DECT
- Napájení
  - akumulátor Lithium-Ionen 700 mAh
- Provozní doba
  - doba pohotovost > 200 hodin
  - doba hovoru > 10 hodin
  - doba nabíjení ca. 3 hodin

### Hmotnost

- Přenosná část vč. akumulátorů asi 110 g

### Barva

- Černá

### Rozměry (délka/šířka/výška v mm)

- Přenosná část: 114 x 46 x 22
- Nabíječ: 67 x 67 x 21



## Přenosná část Gigaset M2 professional

Bezšňůrová přenosná část Gigaset M2 professional je vhodná pro použití v náročném prostředí, kde je telefon vystaven podmínkám, jako je např. vlhkost, stříkající voda, nečistoty, prach, nárazy nebo vysoké hladiny hluku. Takové podmínky existují například:

- v průmyslových prostředích
- v přístavištích/na letištích
- v nemocnicích
- v dopravních a logistických podnicích



product  
design  
award

2006



DESIGNPREIS  
2007

NOMINIERT



## Vybavení

- kryt s třídou ochrany IP 65
- nárazuvzdorný, bezpečnostní kryt
- bezsilikonový povrch
- robustní příchytka pro nošení přenosné části
- odolnost proti rušení podle EN 50082-2
- provozní teplota -10 °C až +55 °C
- akustika hovoru, přizpůsobená průmyslovému prostředí, s pětistupňovým nastavením hlasitosti
- paměťová karta
- tlačítko tísňového volání
- podsvícená číslíková tlačítka
- vhodný pro HPS
- podsvícený grafický displej
- přípojka pro náhlavní soupravu

## Funkce

- zvýšení mobility zaměstnanců
- seznam ztracených termínů
- vynikající kvalita hlasu
- komfortní ovládání
- upozornění na novou zprávu
- možnost nabíjení ve vypnutém stavu
- nápověda menu
- signalizace volání VIP
- PC rozhraní
- telefonní seznam
- nastavitelný budík
- správce souborů (Media-Pool)
- nastavitelné melodie vyzvánění
- nastavitelné tóny a signály
- funkce kalendáře

## Přenosná část Gigaset M2 Ex professional



- Všechny funkce jako Gigaset M2 professional
- Vhodný pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu - zóna 1
- Přípojka náhlavní soupravy Ex jen prostřednictvím Bluetooth

## Technické údaje

### Přenosná část

Šifrování/dešifrování podle standardu DECT

### Rozsah

Ve volném prostřanství: až 300 m  
V budovách: až 50 m

### Doby provozu

Doba pohotovosti > 200 hodin  
Doba hovoru > 10 hodin

### Rozměry (délka/šířka/výška v mm)

Přenosná část: 167 × 56 × 35

### Hmotnost

Přenosná část včetně akumulátorů  
asi 176 g

### Barva

Černá

### Nabíječ Gigaset

Doba nabíjení : < 6 hodin  
Rozměry (délka/šířka/výška v mm):  
99 x 78 x 46

## Přehled funkcí

Vlastnosti	Gigaset S3 professional	Gigaset SL3 professional	Gigaset M2 professional
Registrace Ex pro nebezpečné plyny Označení Ex II 2G EEx ib IIC T4	—	—	M2 Ex prof.
Třída ochrany krytu	—	—	IP 65
Odolnost proti rušení podle EN 50082-2	—	—	X
Provozní teplota	+5 °C až +45 °C	+5 °C až +45 °C	-10 °C až +55 °C
Podsvícený displej	128 x 160 pixelů 65k barev	128 x 128 pixelů 64k barev	128 x 160 pixelů 64k barev
Jazyky pro zobrazení na displeji	19	19	19
Podsvícená číslíková tlačítka včetně navigační oblasti	X	X	X
Navigační tlačítko	4-cestné	5-cestné s center-trálním kliknutím	4-cestné
Tlačítko pro hlasité telefonování	X	X	X
Tlačítko MWI	X	X	X
Individuálně programovatelná tlačítka	X	X	X
Vyzváněcí tóny a melodie	3 tóny vyzvánění 7 standardních melodií 23 polyfonních melodií	3 tóny vyzvánění 7 standardních melodií 23 polyfonních melodií	3 tóny vyzvánění 10 standardních melodií 20 polyfonních melodií
Záznamy telefonního seznamu	ca. 250	ca. 250	ca. 250
Přípojka pro náhlavní soupravu	šňůrová: konektor 2,5 mm bezšňůrová: Bluetooth	šňůrová: Mini-Lumberg bezšňůrová: Bluetooth	šňůrová: Mini-Lumberg bezšňůrová: Bluetooth
PC rozhraní	bezšňůrové: Bluetooth	šňůrové: Mini-Lumberg bezšňůrové: Bluetooth	šňůrové: Mini-Lumberg bezšňůrové: Bluetooth
Zablokování přenosné části pomocí čtyřmístného kódu (PINu)	X	X	X
Napájení	2x NiMH AAA 800 mAh	akumulátor Li-Ion 700 mAh	akumulátor Li-Ion 1000 mAh
Rozměry (délka/šířka/výška v mm)	148 x 49 x 27	114 x 46 x 22	167 x 56 x 35
Hmotnost	120 g	ca. 110 g	ca. 176 g

Copyright © Siemens Enterprise  
Communications s.r.o. 11/2007, člen skupiny  
Siemens  
Průmyslová 1306/7 • 102 00 Praha 10

Objednací číslo: A31002-G2100-A140-17-2D29

Informace v tomto dokumentu obsahují pouze obecné popisy popř. funkce, které se při konkrétním použití ne vždy shodují v uvedené formě nebo které se mohou z důvodu dalšího vývoje produktů změnit. Požadované funkce jsou závazné pouze tehdy, jsou-li výslovně dohodnuty ve smlouvě. Dodací možnosti a technické změny vyhrazeny.

Použité značky jsou vlastnictvím Siemens Enterprise Communications GmbH & Co. KG nebo jejich příslušných majitelů.